

Catálogo 2023 Perforación



BROCAS CILÍNDRICAS



NOMBRE	Ceramik	Cristal	Porcelanik	Universal	Granit	Super Fix	Standard	Premium R	Mega
DIÁMETROS	3-12 mm	3-10 mm	4-10 mm	4-14 mm	3-16 mm	4-10mm	3-25 mm	3-16 mm	3-25 mm
PÁGINA	12	12	13	15	16	17	18	21	22

MATERIALES

	Ladrillo macizo			**	**	**	***	**	**	***
AHOMMON!	Ladrillo Perforado			**	**		***			
	Ladrillo Silicocalcáreo				**		**	**	**	**
	Hormigón				**	**	***	***	***	***
	Hormigón armado									
	Hormigón gaseado			**			**	***	***	***
8 V 1937 2	Granito					***	**			**
	Mármol			***						
S Park	Piedra					***	***	**	**	***
	Azulejos	***	***	***	**					
	Cristal		***	***						
	Teja			**						
	Plástico			***	**					
	Composite			**						
0	Madera				**					

BROCAS MARTILLO



			1.00	100	C+3 111	120	(100)			
NOMBRE	Sds Plus	Force 3	Booster- Plus	SDS Max	Anti-POLVO	Estriado Recto	Makita /Hitachi	Wacker	Kango 950	Hilti TE
INSERCIÓN	Directa Ø10	Directa Ø10	Directa Ø10	Directa Ø18	Directa Ø10/18	Directa Ø19,3	Hexagonal Ø13	Hexagonal Ø19	Hexagonal Ø19	Hexagonal Ø19
DIÁMETROS	4-26 mm	5-30 mm	5-20 mm	12-52 mm	12-35 mm	14-38 mm	16-35 mm	22-45 mm	16-44 mm	18-38 mm
PÁGINA	26	30	33	36	39	41	42	42	43	43

MATERIALES

Ladrillo macizo	**	***	**	**	**	**	**	**	**	**
Hormigón	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Hormigón 'armado	**	**	***	**	**	**	**	**	**	**
Piedra	**	***	***	***	**	***	***	***	***	***

CORONA	TIPO CORONA	PÁG	HORMIGÓN	HORMIGÓN ESPONJO	HORMIGÓN ARMADO	LADRILLO MACIZO	LADRILLO PERFORADO	LADRILLO SILICOCALCÁREO	AZULEJOS	PIEDRA NATURAL	GRANITO / PORCELÁNICO
BI Metal CLASSIC	HSS BI-METAL	49		*							
PROGIE	MULTICUT	53		**			**		***		
	PORCELANATO	56							***	***	**
Enderson .	TORNADO AZUL	57							***	***	**
gree Fitters of	DIAMANTE PROFESIONAL	58							***	***	**
	METAL DURO Material hasta 5 mm	59									
	ENDURA Material hasta 25 mm	61									
	PERCUSIÓN	62		***		***	**	***			
	MARTILLO CÓNICO 1:8	63	***		*	***	**	***		**	
	MARTILLO WACKER	64	***		*	***	**	***		**	
-660	BROCA CORONA SDS MAX	65	***		*	***	**	***		**	

INSERCIONES	NOMBRE	DIAMETRO	PÁG
	SDS - MAX	Inserción ø 18 mm	71
THE RESERVE	SDS - PLUS	Inserción ø 10 mm; SW=14 mm.	72
	SDS - TOP	Inserción ø14 mm.	72
	BOSCH	Inserción ø 16,3 mm; SW=19 mm.	73
	воѕсн	Inserción hexagonal SW =19 mm	74
	воѕсн	Inserción hexagonal SW =29 mm	74
	KANGO	Inserción ø 18,7 mm SW=21 mm.	75
	нітасні	Inserción ø 24 mm; SW=30 mm.	75
	MAKITA	Inserción ø 24 mm; SW=30 mm.	76
	MAKITA	Inserción ø 13 mm; SW=17 mm.	76
	MAKITA	Inserción ø 16 mm; Sw=21 mm.	76
	WACKER	Inserción hexagonal sw=19 mm.	77
	HILTI TE 805, TE 905, TE 1000	Inserción hexagonal SW=22 mm.	77
	HILTI TP400	Inserción ø 17 mm; SW=19 mm.	77
	HILTI TE 52,72,92	Inserción ø 18 mm.	77

HEX = Cuerpo hexagonal RDO = Cuerpo redondo.

MÁXIMA CALIDAD PUNTEROS

MADE IN GERMANY.

ACERO

- · Material especial resistente al desgaste.
- · Posibilidad de afilado.
- · Acero europeo de alta calidad.
- Protección para prevenir la rotura de la herramienta.

TEMPLADO

- · Adecuación del proceso para cada herramienta.
- · Calidad alta y constante.
- · Disminución del riesgo de roturas.

INSERCIÓN

• Máxima precisión para un funcionamiento impecable.

EXTREMO DE LA HERRAMIENTA

- · Alto poder de destrucción.
- Diseño optimizado para una larga duración.

PUNTEROS PREMIUM

ÚTIMA GENERACIÓN EXTREMADAMENTE DUROS.









- Máxima potencia de eliminación y protección activa de atascos del cincel.
- · Ideal para trabajos de demolición y rotura.
- Diseño autoafilable para mayor durabilidad.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS:

- Mayor rendimiento
- El diseño de BreakPower ™ incrementa la extracción de producto.
- Reducción de la fricción.
- · Diseño autoafilado.
- Más extracción en menos tiempo.
- · Aumento de la productividad
- 150% de incremento de la vida producto



Aplicaciones:







Hormigón Granito

Ladrillo

SDS PLUS PREMIUM



TIP0	ANCHO mm	L TOTAL mm	REF	UE	PVP/€
PUNTERO RDO.		250	145135B	1	12,62
CINCEL RDO.	20	250	145136B	1	12,62

SDS MAX PREMIUM

TIP0	ANCHO mm	L TOTAL mm	REF	UE	PVP/€
PUNTERO RDO.		400	135255B	1	20,18
CINCEL RDO.	25	400	135256B	1	20,18

HEX = Cuerpo hexagonal RDO = Cuerpo redondo.

TAURUS SUPER



CON CUERPO EXTERNO DE **PLÁSTICO** PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZAS STANDARD DE SILUETA DENTADA. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1 5 10	42,7	55	64	165	(1/2"x20)	CAJA	TSP10F12R	41,80
1,5-10	42,7	55	64	165	(3/8"x24)	CAJA	TSP10F38R	41,80

Parta Moderate American

TAURUS SUPER "SPINDLE LOCK" ANTIBLOQUEO

CUERPO SIMPLE **METÁLICO** PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. **MORDAZA STANDARD DE SILUETA DENTADA**. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1,5-13	42,7	64	75,3	295	(1/2"x20)	CAJA	TSS13F12R	67,58

TAURUS SUPER "SPINDLE LOCK" ANTIBLOQUEO

CON CUERPO EXTERNO DE PLÁSTICO PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZA STANDARD DE SILUETA DENTADA. (1.100 W.)





CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1.5-10	12.7	57 E	64	161	(1/2"x20)	CAJA	TSSP10F12R	41,80
1,5-10	42,7	57,5	64	161	(3/8"x24)	CAJA	TSSP10F38R	41,80

TAURUS ULTIMATE





DOS CUERPOS METÁLICOS PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZA CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUNGSTENO SOLDADAS. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1,5-13	42,7	64	75,3	295	(1/2"x20)	CAJA	TU13F12R	65,02

TAURUS ULTIMATE



CON CUERPO EXTERNO DE PLÁSTICO PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZA CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUNGSTENO SOLDADAS. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1,5-13	42,7	63,5	75,3	248	(1/2"x20)	CAJA	TUP13F12R	69,70






DOS CUERPOS DE METAL PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1,5-13	42,7	64	75,3	295	(1/2"x20)	CAJA	TUS13F12R	67,56

No usar en martillos SDS

SDS - PLUS

DIA. INSERCIÓN 10 MM + SW=14 MM









A Rozador







ADAPTABLE A:

- AEG ATLAS COPCO APH14, PH210, PHE16, PHE19, PHE20, PHE24, PHE26.
- BLACK & DECKER: 5009, 5013, 5014, 5016, 5053, 5054, 5056, 5057.
- BOSCH: 11207, 11210, 11211, 11212, 11213, 11215, 11221, 11222, 11224, 11228, 11236.
- DEWALT: 514K, 523K, 557K, 566K, 567K.
- ELU: MBH24RLM, MBH26RLM.
- FELISATTI: T724PREC.
- HILTI: TE6C, TE15C, TE24, TE25, TE104.
- HITACHI: DH22VB, DH22VD, DH24PC, VR16, BRT22.
- KANGO: 200, 285, 327, 422, 426, 430D.
- MAKITA: HK0500, HR160, HR300, HR1821, HR2000, HR2010, HR2400, HR2410, HR2420, HR2511.
- METABO: 6010, 6018, 6020, 6024, 6026.
- MILWAUKEE: 5302, 5303, 5312, 5317, 5320, 5324, 5343, 5344, 5347, 5348, 5362, 5366, 5368, 5369, MBH30K/5303-51.
- KRESS: 600PSE, 750PCX, PSE500, PSX550, HMX24, 240APBE SET.
- RYOBI: ER382K, DE382NP.
- SPIT: 335.
- WACKER: ED160, ED211.





Hormigón



Granito







A Rozador aletas

TIP0	ANCHO mm	L TOTAL mm	REF	UE	PVP/€
PUNTERO HEX.		250	148011B	1	12,00
CINCEL HEX.	20	250	148012B	1	12,00
ROZADOR RDO.	22	250	148013B	1	21,42
ROZADOR ALETAS* RDO.	22	250	148023B	1	53,14
CINCEL ANCHO RDO.	40	250	148014B	1	18,52
CINCEL ANCHO ACODADO RDO.	50	250	209522B	1	21,32
CINCEL ANCHO PALA ACODADO RDO.	75	165	209751B	1	21,06
CINCEL ACODADO RDO.	40	250	148015B	1	20,64

^{*} Usar en paredes blandas y/o ladrillos huecos, no usar en hormigón

A Cincel ancho



▲ Cincel acodado



KIT DE REFORMAS

REF	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	PUNTERO CILÍNDRICO SDS PLUS 200mm	
202687	CINCEL CILÍNDRICO SDS PLUS 200x20mm	26.42
202007	CINCEL ANCHO CILÍNDRICO SDS PLUS 200x36mm	20,42



DIA. INSERCIÓN 14 MM.



▲ Puntero





TIP0 PVP/€ L TOTAL mm REF UE **PUNTERO** 350 148017 11,26

*OFERTA

B= Euroclip

HEX = Cuerpo hexagonal RDO = Cuerpo redondo.







CON CUERPO EXTERNO DE **PLÁSTICO** PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZAS STANDARD DE SILUETA DENTADA. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1 5 10	10.7	C C	64	165	(1/2"x20)	CAJA	TSP10F12R	41,80
1,5-10	42,7	55	64	165	(3/8"x24)	CAJA	TSP10F38R	41,80

TAURUS SUPER "SPINDLE LOCK" ANTIBLOQUEO

CUERPO SIMPLE METÁLICO PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZA STANDARD DE SILUETA DENTADA. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1,5-13	42,7	64	75,3	295	(1/2"x20)	CAJA	TSS13F12R	67,58

TAURUS SUPER "SPINDLE LOCK" ANTIBLOQUEO

CON CUERPO EXTERNO DE PLÁSTICO PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZA STANDARD DE SILUETA DENTADA. (1.100 W.)





CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1 5 10	107	E7 E	64	161	(1/2"x20)	CAJA	TSSP10F12R	41,80
1,5-10	42,7	57,5	64	161	(3/8"x24)	CAJA	TSSP10F38R	41,80

TAURUS ULTIMATE





DOS CUERPOS METÁLICOS PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZA CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUNGSTENO SOLDADAS. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1,5-13	42,7	64	75,3	295	(1/2"x20)	CAJA	TU13F12R	65,02

TAURUS ULTIMATE





CON CUERPO EXTERNO DE PLÁSTICO PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. MORDAZA CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUNGSTENO SOLDADAS. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1,5-13	42,7	63,5	75,3	248	(1/2"x20)	CAJA	TUP13F12R	69,70





DOS CUERPOS DE **METAL** PARA TALADROS REVERSIBLES Y PERCUSIÓN. (1.100 W.)

CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
1,5-13	42,7	64	75,3	295	(1/2"x20)	CAJA	TUS13F12R	67,56

No usar en martillos SDS



PORTA ALTA PRECISIÓN EXTRA

PORTABROCAS DE CIERRE RÁPIDO PARA MÁQUINAS HERRAMIENTAS A CONTROL NUMÉRICO Y CENTROS DE MECANIZADO.



CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	REF	PVP/€
0-6	33	62	70	360	JACOBS 1	MP06J1	211,82
0-8	38	67	74	460	JACOBS 2	MP08J2	215,18
					DIN B12	MP10B12	222,06
0-10	43	81	89	720	DIN B16	MP10B16	222,56
					JACOBS 2	MP10J2	222,56
0-13	49	91	103	1000	JACOBS 33	MP13J33	243,22

PORTA MÁXIMA PRECISIÓN CON MORDAZAS DE TITANIO

- Extremadamente alta precisión para uso en máquinas cnc y centros de mecanizado.
- La excentricidad de giro máxima de la broca es de 0,05 mm.
- Se suministra con llave para la aplicación de un apriete suplementario.
- El titanio de alta calidad incrementa el agarre y resistencia de las mordazas.



CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	REF	PVP/€					
0.2.0	27.0	CO 4	71.10	414	DIN B12	PPT08B12	183,38					
0,3-8	37,6	68,4	71,12	500	JACOBS 1	PPT08J1	183,38					
				637	DIN B12	PPT10B12	189,22					
0.2.10	40.0	80	01 5	617	DIN B16	PPT10B16	189,22					
0,3-10	42,8	80	91,5	700	JACOBS 2	PPT10J2	189,22					
				700	JACOBS 33	PPT10J33	189,22					
			104	1003	JACOBS 33	PPT13J33	217,34					
0,3-13	50,4	91,2		994	JACOBS 6	PPT13J6	217,34					
				1003	DIN B16	PPT13B16	217,34					
							95,5	108,9	1298	JACOBS 6	PPT16J6	249,04
		101,6 95,6	104,3	1292	JACOBS 3	PPT16J3	249,04					
3-16	56,7		108,7	1292	JACOBS 33	PPT16J33	249,04					
		95,6	108,7	1305	DIN B16	PPT16B16	249,04					
				103	106,2	1319	DIN B18	PPT16B18	249,04			

Bajo pedido

ADAPTADORES

ELEMENTOS DE UNIÓN ENTRE EL PORTABROCAS Y EL TALADRO.







ACOPLAMIENTO	ENVASE	REF	PVP/€
MACHO(3/8"x24) X MACHO (1/2"x20)	GRANEL	RAC3812M	3,58
MACHO(3/8"x24) X MACHO (1/2"x20)	BLISTER	RAC3812MB	4,24
MACHO(3/8"x24) X MACHO (3/8"x24)	GRANEL	RAC3838M	3,50
MACHO(3/8"x24) X MACHO (3/8"x24)	BLISTER	RAC3838MB	4,24
MACHO(1/2"x20) X HEMBRA (3/8"x24)	GRANEL	RAC3812F	3,50
MACHO(1/2"x20) X HEMBRA (3/8"x24)	BLISTER	RAC3812FB	4,24
MACHO(1/2"x20) X SDS + TORNILLO M6 izq	BLISTER	RACSDSV1B	9,44
MACHO(1/2"x20) X SDS + INSERCIÓN PUNTAS ATORNILLAR	CAJA	RACSDSFIH	15,74
L total L Rosca			

CABEZAL ANGULAR A 90° PARA TALADROS

USO BRICOLAJE



CARACTERÍSTICAS

- El cabezal angular a 90º permite taladrar en un espacio reducido donde no es posible operar con un taladro tradicional.
- Se puede montar en cualquier taladro eléctrico provisto de portabrocas capacidad 10 mm. ó menor.
- El engranaje interior tiene un tratamiento térmico para garantizar una larga vida al accesorio.
- Cuerpo de aleación de aluminio inyectado.
- Velocidad máxima de rotación 2100 rpm.
- Relación de transmisión 1:1.
- Empuñadura en material blando antideslizante.




PESO GR	ENVASE	REF	UE	PVP/€
310	CAJA	RADA	1	76,52



PESO GR	ENVASE	REF	UE	PVP/€
315	CAJA	RADAX	1	84,00



PESO GR	ENVASE	REF	UE	PVP/€
315	CAJA	RADAV	1	80,48



PESO GR	ENVASE	REF	UE	PVP/€
455	CAJA	RADACK	1	89,54



PESO GR	ENVASE	REF	UE	PVP/€
490	CAJA	RADACL	1	99,20